

## Objemy výplňového betonu

Oznaení		Rozmíry (L/B/H)	Počet do m <sup>3</sup>	Objem výplňového betonu (hodnoty jsou orientační)	
		[mm]	[ks]	[l/ks]	[m <sup>3</sup> betonu/m <sup>3</sup> zdiva]
Ztracené bednění	ZB 20-20	500 / 200 / 200	50	12	0,6
	ZB 20-30	500 / 300 / 200	34	21	0,7
	ZB 20-40	500 / 400 / 200	25	30	0,75
	ZB 25-15	500 / 150 / 250	54	9,5	0,51
	ZB 25-20	500 / 200 / 250	40	14,8	0,6
	ZB 25-30	500 / 300 / 250	27	25,8	0,69
	ZB 25-40	500 / 400 / 250	20	34,5	0,69
	ZB 25-50	300 / 500 / 250	27	24,7	0,66
FACE BLOCK	HX 2/19 A	390 / 190 / 190	63	8	0,5*
	HX 2/19 B	390 / 195 / 190		7	0,44*
	HX 2/19 2B	390 / 200 / 190		6,2	0,39*
	HX 2/19 3B	395 / 195 / 190		7	0,44*
	HX 2/19 4B	400 / 195 / 190		6,2	0,39*
	HX 2/19 5B	400 / 200 / 190		5	0,32*
	HX 2/19 6B	395 / 200 / 190		6,2	0,39*
CRASH BLOCK	HX 4/19 R	390 / 190 / 190	63	2,8	0,18*
	HX 6/19 R	290 / 190 / 190	84	2,6	0,22*
	HX 8/19 R	190 / 190 / 190	125	1,8	0,23*

\* Pozn. U tvarovek FACE BLOCK, CRASH BLOCK je uvažováno v etní množství materiálu pro vyplnění spár tl. 10 mm (skladebný modul 400/200 mm) a tl. zdiva 200 mm.

